

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://micromed.nt-rt.ru> || [mdc@nt-rt.ru](mailto:mdc@nt-rt.ru)

## Оптич.головка МС-4-ZOOM с фокусирующим механизмом на штатив TD-1



Бинокулярная оптическая головка устанавливается на стандартный штатив стереомикроскопа Микромед - штативы TD-1, TD-3, TD-4 (штативы не входят в комплект головки). Увеличение 7,5-50 (при дополнительной комплектации 1,85-250). Рабочее расстояние 113 мм (при дополнительной комплектации 177, 50, 35 мм). Источник света - встроенный кольцевой светодиодный осветитель отраженного света с регулировкой яркости.

Пример установки на штатив TD-1 на фотографиях 5 и 6

Посадочный диаметр под голову - 82 мм.

Отверстие под палец диаметром 20 мм.

Длина отверстия - 70 мм.

### Характеристики

Увеличение микроскопа, крат *7,5-50 (1,875-250\* - опция)*

Визуальная насадка бинокулярная, поворотная на 360 градусов, диоптрийная настройка  $\pm 5$  диоптрий - на обоих тубусах, посадочный диаметр окуляров 30 мм

Угол наклона визуальной насадки, град *45*

Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм *52 - 75*

Окуляры *10/23; (5/20\*; 15/16\*; 20/14\*; 25/10\*; 10/23 со шкалой\* - опция)*

Объектив панкратический, крат *0,75x -5x*

Рабочее расстояние, мм *113 (177\*, 50\*, 35\* - опция)*

Поле зрения, мм *33 - 5 (65 - 1,2\* - опция)*

Источник отраженного света *кольцевой осветитель 6800 Lux*

Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц *220+-22/50*

Габаритные размеры, мм *420 x 280 x 250*

Масса, не более, кг *6*

\* - не входит в комплект, поставляется по доп. заказу